

microflex[®]

936 Solución de neutralización

Solución de neutralización para el granulado para limpieza de válvulas 933. Disuelve de manera rápida y eficaz las partículas restantes del granulado de limpieza en la zona de las válvulas de modo que no entre ningún componente sólido en la cámara de combustión.



Propiedades

- ✓ Producto indicado especialmente para el granulado para limpieza de válvulas 933
- ✓ Aplicación sencilla y segura
- ✓ No es un producto peligroso
- ✓ No contiene alérgenos
- ✓ Ninguna etiqueta de peligro (símbolo o texto de peligro)

Área de aplicación

- ✓ Después de la limpieza de las válvulas y los canales de admisión con el granulado para limpieza de válvulas 933 y Valve Clean System 13400
- ✓ Para neutralizar y diluir las partículas restantes del granulado para limpieza de válvulas 933

Instrucciones

Pulverice la solución de neutralización en el canal de admisión en la dirección de las válvulas. A continuación, tape el canal de admisión con un trapo y aspire o sople el líquido.

Dosificación

1 bote de solución de neutralización 936 (200 ml) es suficiente hasta para 3 vehículos.

Aviso

- ✓ Después de la limpieza, recomendamos el uso regular de la protección directa para inyectores Gasolina 974 o protección directa para inyectores Diésel 984

| Descripción de producto | Contenido | Unidad de embalaje | Referencia |
|----------------------------|-----------|--------------------|--------------|
| Solución de neutralización | 200 ml | 12 Uds | MF93600200AB |

| Accesorios necesarios | Unidad de embalaje | Referencia |
|--|--------------------|--------------|
| Valve Clean System, 0 | 1 Uds | 1613400V1 |
| Granulado para limpieza de válvulas, 1 l | 12 Uds | MF93301000AB |

