

## Professional

### 118 Indicador de fugas de aire comprimido

Espuma de comprobación para localizar filtraciones, microfugas y fisuras mediante la formación de burbujas. Adecuada para cualquier parte que esté bajo presión de los conductos (aire comprimido, gases combustibles) y mangueras.



#### Propiedades

- ✓ Biodegradable
- ✓ Resistente a las heladas hasta -16 °C
- ✓ Con la aprobación de la DVGW (DIN 30657)
- ✓ Lavable y libre de residuos

#### Área de aplicación

- ✓ Conductos y mangueras (aire comprimido, gases combustibles)
- ✓ Recipientes a presión
- ✓ Compresores
- ✓ Frenos neumáticos
- ✓ Equipos de soldadura
- ✓ Sistemas de gas natural y gas licuado
- ✓ Neumáticos

#### Instrucciones

Pulverice los componentes presurizados a una distancia de 40 cm aprox. La fuga se detecta a través de las burbujas que aparecen en la espuma. Lave con agua inmediatamente después. Utilice el cabezal de pulverización con tubito de precisión para a las zonas más inaccesibles.

Descripción de producto	Contenido	Unidad de embalaje	Referencia
Indicador de fugas de aire comprimido	400 ml	24 Uds	MP11800400ALL

