

Professional

126 Spray de mantenimiento para filtro de partículas diésel

Limpiador no inflamable y sin metales para eliminar la carbonilla y los depósitos de ceniza en los filtros de partículas diésel. Para restaurar la capacidad total de admisión del filtro de partículas diésel durante el servicio.



Propiedades

- ✓ Se puede aplicar sin necesidad de desmontar el filtro de partículas
- ✓ Reduce el estado de carga del filtro de partículas diésel
- ✓ Disuelve los depósitos de carbonilla y ceniza
- ✓ No inflamable
- ✓ Fórmula sin ceniza ni metales
- ✓ Se evapora sin dejar residuos

Área de aplicación

- ✓ Para restaurar la capacidad total de admisión del filtro de partículas diésel durante el servicio
- ✓ Ante los primeros signos de problemas en el filtro de partículas, tales como pérdida de rendimiento y consumo elevado de combustible
- ✓ Como medida preventiva en perfiles de conducción desfavorables

Instrucciones

Desmonte el sensor de temperatura o presión anterior del filtro de partículas diésel. Pulverice el limpiador a través de la abertura resultante, a intervalos, en la dirección del filtro de partículas. A continuación, vuelva a montar los sensores y realice una prueba de conducción. Borre los códigos de error existentes. Aplicación solo a través de talleres profesionales y personal cualificado.

Aviso

- ✓ Si el filtro de partículas ya está obstruido, límpielo con el set de limpieza MP 131. Para ello, consulte la información de servicio SI 131.

Descripción de producto	Contenido	Unidad de embalaje	Referencia
Spray de mantenimiento para filtro de partículas diésel	400 ml	6 Uds	MP12600400AB

