

microflex® 936 Solución de neutralización

Solución de neutralización para el granulado para limpieza de válvulas 933. Disuelve de manera rápida y eficaz las partículas restantes del granulado de limpieza en la zona de las válvulas de modo que no entre ningún componente sólido en la cámara de combustión.



Propiedades

- ✓ Producto indicado especialmente para el granulado para limpieza de válvulas 933
- ✓ Aplicación sencilla y segura
- ✓ No es un producto peligroso
- ✓ No contiene alérgenos
- ✓ Ninguna etiqueta de peligro (símbolo o texto de peligro)

Área de aplicación

- ✓ Después de la limpieza de las válvulas y los canales de admisión con el granulado para limpieza de válvulas 933 y Valve Clean System 13400
- ✓ Para neutralizar y diluir las partículas restantes del granulado para limpieza de válvulas 933

Instrucciones

Pulverice la solución de neutralización en el canal de admisión en la dirección de las válvulas. A continuación, tape el canal de admisión con un trapo y aspire o sople el líquido.

Dosificación

1 bote de solución de neutralización 936 (200 ml) es suficiente hasta para 3 vehículos.

Aviso

- ✓ Después de la limpieza, recomendamos el uso regular de la protección directa para inyectores Gasolina 974 o protección directa para inyectores Diésel 984

Descripción de producto	Contenido	Referencia	Unidad de embalaje
Solución de neutralización	200 ml	1103684	12 Uds

Accesorios necesarios	Referencia	Unidad de embalaje
Granulado para limpieza de válvulas, 1 l	1103683	12 Uds
Valve Clean System, 0	1401038	1 Uds

