

## Professional 128 Desoxidante especial

Innovador desoxidante especial con un potente efecto de transformación del óxido, indicado para desmontar componentes de vehículos atascados debido a la corrosión como puedan ser calentadores, inyectores o llantas de aleación.



**Efecto de transformación del óxido:** Mediante procesos químicos, el óxido se transforma en duraderos compuestos de hierro (III)

- ✓ La superficie porosa del óxido se transforma en una superficie metálica lisa

### Propiedades

- ✓ Elimina capas de óxido gruesas y resistentes
- ✓ Potente efecto de transformación del óxido con una extraordinaria fluidez
- ✓ Penetración profunda efectiva gracias a los agentes tensioactivos especiales
- ✓ Base acuosa

### Área de aplicación

- ✓ Para el desmontaje sin problemas de válvulas de inyección o inyectores atascados (oxidados)
- ✓ Llantas del cubo atascadas por la corrosión
- ✓ Uniones roscadas atascadas por la corrosión

### Instrucciones

Limpie de grasa y de aceite las piezas. Pulverice generosamente el producto directamente en las piezas que vaya a tratar. A continuación, deje que el producto actúe durante 30 minutos aproximadamente y aplique una segunda pulverización para arrastrar la contaminación disuelta.

### Aviso

- ✓ Durante la aplicación es necesario llevar guantes de protección y gafas de seguridad
- ✓ El tratamiento previo con desoxidantes estándar reduce la eficacia del producto
- ✓ No aplique el producto en superficies pintadas ni de plástico
- ✓ Si es necesario, compruebe la compatibilidad con los materiales en un lugar no visible
- ✓ Prolongue el tiempo de actuación en caso de incrustaciones muy persistentes
- ✓ Consulte las indicaciones que se encuentran en el paquete y en la ficha de datos de seguridad actual o en las instrucciones de servicio

Descripción de producto	Contenido	Referencia	Unidad de embalaje
Desoxidante especial	300 ml	1104186	12 Uds

