

airco well®

## 19230 Pistola pulverización presión con sonda AC

Herramienta especial airco well® para limpiar y lavar el evaporador del aire acondicionado con el limpiador higiénico airco well® 994 para sistemas de aire acondicionado según la directiva VDI/ZDK 6032.



### Propiedades

- ✓ Pistola de pulverización de presión para la limpieza mecánica del evaporador conforme con la directiva VDI/ZDK 6032
- ✓ Cabezal de pistola totalmente metálico
- ✓ Capacidad de 1 litro
- ✓ Carga de presión máxima de 10 bar
- ✓ Incl. sonda metálica (recta, corta) para el lavado del evaporador
- ✓ Sonda flexible hasta 45 grados, para facilitar la adaptación a los conductos de aire correspondientes
- ✓ Acoplamiento rápido para el alojamiento de la sonda
- ✓

### Área de aplicación

- ✓ Limpieza del evaporador del sistema de aire acondicionado según la directiva VDI/ZDK 6032.

### Instrucciones

Llenar la pistola de pulverización de presión AC 19230 con 1 litro de limpiador higiénico airco well® 994 y conectarla al aire comprimido. Lave el evaporador con todo su contenido. Encontrará instrucciones específicas del vehículo aquí:  
<https://haendler.aircowell.com/haendler/fragen-und-antworten/arbeitsanleitungen.php>  
Antes de la aplicación, consulte la información de servicio del limpiador para sistemas de aire acondicionado.

### Aviso

- ✓ Limpieza del sistema de aire acondicionado según la directiva VDI/ZDK 6032 - Solo en combinación con la limpieza de la caja del filtro de polen con airco well® 998 o 996, y la limpieza del evaporador con airco well® 994.
- ✓ Uso de la pistola de pulverización de presión AC 19230 exclusivamente con el limpiador higiénico airco well® 994 para sistemas de aire acondicionado.
- ✓ Tras llenarla con el limpiador, este se debe consumir por completo como muy tarde en 60 minutos.

Descripción de producto	Peso del contenido	Referencia	Unidad de embalaje
Pistola pulverización presión con sonda AC	1,04 kg	1400885	1 Uds

