

## microflex®

### 931 Nettoyant filtre à particules

Nettoyant spécial non inflammable exempt de métal pour nettoyer les dépôts de suie et de cendre dans le filtre à particules. S'évapore sans résidus. Grâce à des propriétés de mouillage uniques, le nettoyant dissout et nettoie les dépôts de suie et de cendres des structures alvéolaires poreuses présentes dans le filtre à particules.



#### Propriétés

- ✓ Nettoyage possible sans démontage du filtre à particules
- ✓ Minimise la charge du filtre à particules en cendres ou en suie
- ✓ Dissout les dépôts de carbone dans les filtres à particules
- ✓ Non inflammable et exempt de métal.
- ✓ Pour enlever les dépôts de carbone des catalyseurs d'oxydation

#### Domaine d'application

- ✓ En cas de diminution des performances ou d'interférences dues à un filtre à particules surchargé
- ✓ Pour restaurer la capacité d'absorption du filtre à particules chargé
- ✓ A titre de prévention en cas de conduite inadaptée

#### Mode d'emploi

Avant toute application, suivre les indications de la fiche SI 931. Vaporiser le nettoyant par l'ouverture de la sonde avec la sonde spéciale en direction du filtre à particules. Après le nettoyage, rincer avec du produit MF 932. Fermer l'ouverture de la sonde, laisser le moteur tourner pendant 15 minutes. Ensuite, effectuer la régénération.

Description du produit	Contenu	Unité de conditionnement	Numéro d'article
Nettoyant filtre à particules	1 L	12 PCS	MF93101000AB

Accessoire complémentaire	Unité de conditionnement	Numéro d'article
Sonde FAP latérale 5 mm	1 PCS	1199411
Sonde FAP frontale 5 mm, 0	1 PCS	1199511
Sonde FAP latérale 4 mm, 0	1 PCS	1199611
Sonde FAP frontale 4 mm, 0	1 PCS	1199711

Accessoires requis	Unité de conditionnement	Numéro d'article
Pistolet à pression pour filtre à particules	1 PCS	1619330
Concentré de rinçage, 500 ml	12 PCS	MF93200500AB

