

microflex®

957 Nettoyant intérieur moteur

Nettoyant sans solvant, testé TÜV, à base d'huile de haute qualité et à faible viscosité, avec des agents nettoyants puissants. Ce nettoyant protège la nouvelle huile moteur contre la contamination par les résidus de l'huile usagée.



Propriétés

- ✓ Formule libre(solvant) COV
- ✓ Contient des détergents à faible viscosité pour d'excellents résultats de nettoyage
- ✓ Elimine les dépôts de boue d'hydrocarbures dans le système d'huile moteur
- ✓ Protège contre les dégâts moteur dus à l'obstruction des conduites d'huile et des orifices
- ✓ Contient des additifs pour lubrifier les composants pendant le nettoyage
- ✓ Exempt de chlore, phosphate, nitrate et métaux lourds
- ✓ Possibilité d'élimination avec l'huile usagée

Domaine d'application

- ✓ Pour les dépôts de boue d'hydrocarbures
- ✓ Pour les pertes de compression dans des segments de piston
- ✓ Pour les cliquetis des poussoirs hydrauliques
- ✓ Pour le changement d'huile afin d'éviter la contamination de la nouvelle huile moteur par les résidus de l'huile usagée

Mode d'emploi

Ajouter le nettoyant avant chaque changement d'huile moteur. Le niveau d'huile ne doit pas être inférieur au niveau minimal. Laisser tourner le moteur en régime à vide pendant 20 minutes au maximum. Puis, remplacer tout de suite l'huile et le filtre.

Bidon

- 200 ml : suffisant jusqu'à 4 litres d'huile moteur.
- 400 ml : suffisant jusqu'à 6 litres d'huile moteur.
- 950 ml : suffisant jusqu'à 15 litres d'huile moteur.

Indication

- ✓ Attention ! Risque de dégâts moteur en cas de forte dilution.

Description du produit	Contenu	Unité de conditionnement	Numéro d'article
Nettoyant intérieur moteur	400 ml	12 PCS	MF95700400AB

