Information produit

Professional
187 Système de protection hivernale

Améliore le comportement de démarrage à froid des véhicules diesel. L‘agent actif système agit positivement sur le comportement des gaz d‘échappement et les bruits de combustion. Permet de maintenir le diesel et le fuel opérationnels par temps froid et d‘empêcher les dysfonctionnements dus aux dépôts de paraffine et au colmatage.

Propriétés
- ✔ Améliore la combustibilité du diesel grâce à un booster d‘allumage
- ✔ Réduit les bruits de ferraille dus au carburant
- ✔ Agit positivement sur le comportement des gaz d‘échappement et les bruits de combustion
- ✔ Permet de maintenir le diesel et le fuel opérationnels par temps froid
- ✔ Equipement adapté au client final (sécurité enfants, avertissement tactile, textes de danger adaptés)

Domaine d‘application
- ✔ Pour tous les moteurs diesel dans la zone du véhicule et des dispositifs
- ✔ Pour améliorer le comportement de démarrage à froid et de marche à froid
- ✔ Pour améliorer la sécurité de fonctionnement
- ✔ même par temps très froid

Mode d‘emploi
Ajouter dans le réservoir avant que la limite de 0 °C ne soit atteinte. L‘ajout au réservoir garantit un mélange et une efficacité optimaux.

Dosage
Une dose peut améliorer la limite de filtrabilité (valeur CFPP) de max. 6°C pour 150 litres et de max. 12°C pour 60 litres. Un bidon (5 litres) peut améliorer la limite de filtrabilité (valeur CFPP) de maximum 6 °C pour 2 500 litres (proportion de mélange 1:500) et de maximum 12 °C pour 1 000 litres (proportion de mélange 1:200).

Description du produit	Contenu	Référence de l‘article	Unité de conditionnement
Système de protection hivernale	300 ml	MP18700300AB	24 PCS



Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d’études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l’utilisation, elle sont à considérer comme une recommandation qui correspond au niveau d’expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part. Une relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut découler d’éventuels contrats de vente. L’information sur le produit n’est valable que dans sa version en vigueur.
TUNAP France SAS | F-67120 ALTORF | Tel. 03 88 68 94 94 | info@tunap.fr | www.tunap.fr | TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 | Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

PI 187 20250319