Information produit

Professional

118 Indicateur de fuite d‘air comprimé

Mousse de détection de zones non étanches, de micro-fuites et de fissures grâce à la formation de bulles. Convient à toutes les zones sous pression des tuyauteries (air comprimé, gaz de combustion) et aux tuyaux.

Propriétés

- ✔ Biodégradable
- ✔ Résistant au gel jusqu‘à -16 °C
- ✔ Agrément DVGW conforme à la norme DIN 30657
- ✔ Lavable sans laisser de résidus

Domaine d‘application

- ✔ Conduites et tuyaux (air comprimé, gaz de combustion)
- ✔ Récipients pressurisés
- ✔ Compresseurs
- ✔ Systèmes de freinage pneumatiques
- ✔ Soudeuses
- ✔ Installations au gaz naturel et au GPL
- ✔ Pneus

Mode d‘emploi

Pulvériser sur les composants sous pression à une distance d‘environ 40 cm. La fuite est indiquée par des bulles de mousse. Puis rincer à l‘eau. Pour les zones inaccessibles, utiliser la tête de pulvérisation avec des buses de précision.

Description du produit	Contenu	Référence de l‘article	Unité de conditionnement
Indicateur de fuite d‘air comprimé	400 ml	MP11800400AB	24 PCS



Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d’études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l’utilisation, elle sont à considérer comme une recommandation qui correspond au niveau d’expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part. Une relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut découler d’éventuels contrats de vente. L’information sur le produit n’est valable que dans sa version en vigueur.
TUNAP France SAS | F-67120 ALTORF | Tel. 03 88 68 94 94 | info@tunap.fr | www.tunap.fr | TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 | Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

PI 118 20250314