Information produit

Human+Technology®
903 Dégrippant

Nouveau destructeur de rouille synthétique avec de bonnes propriétés de fluage. Desserre les raccords vissés et les connecteurs oxydés en quelques secondes. Excellente sécurité de démontage grâce au lubrifiant spécial.

NSF
Nonfood Compounds
Program Listed H1
144 900

n-hexane free

TUNAP Human Technology® : Certifié NSF* Sans parfums et colorants allergènes Sans n-hexane toxique pour le système nerveux Sans étiquetage pertinent du point de vue toxicologique *NSF International, The Public Health and Safety CompanyTM

- ✔ TUNAP Human Technology® : Certifié NSF* Sans parfums et colorants allergènes Sans n-hexane toxique pour le système nerveux Sans étiquetage pertinent du point de vue toxicologique *NSF International, The Public Health and Safety CompanyTM

Propriétés

- ✔ Très bon effet rampant grâce à l'utilisation de solvants actifs innovants Sans solvant contenant du n-hexane Desserre les raccords vissés et les connecteurs oxydés en quelques secondes Repousse efficacement l'humidité et l'eau Excellente sécurité de démontage grâce au lubrifiant spécial Utilisable sur les métaux légers et non ferreux Utilisable à des températures élevées

Domaine d'application

- ✔ Pour le démontage de raccords vissés et de connecteurs grippés (p. ex. au niveau de l'échappement) Idéal pour le bon fonctionnement des barres stabilisatrices, des articulations et des cylindres de fermeture Réduction drastique des risques pour la santé grâce à l'utilisation de la technologie Human Technology®. Particulièrement adapté à une utilisation dans les habitacles de véhicules

Mode d'emploi

Avant toute utilisation, suivre les informations sur le produit. Agiter la boîte avant l'utilisation. Eliminer mécaniquement la rouille grossière et les pièces rouillées lâches. Vaporiser abondamment sur les pièces à desserrer.

Indication

- ✔ Si le produit est utilisé dans l'industrie alimentaire, seule la quantité minimale techniquement nécessaire doit être utilisée. Si le produit est utilisé comme film de protection anticorrosion, il est nécessaire de l'enlever complètement avant la remise en service de l'appareil.

Description du produit	Contenu	Référence de l'article	Unité de conditionnement
Dégrippant	400 ml	1101545	12 PCS

Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d'études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l'utilisation, elle sont à considérer comme une recommandation qui correspond au niveau d'expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part. Une relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut découler d'éventuels contrats de vente. L'information sur le produit n'est valable que dans sa version en vigueur.
TUNAP International GmbH I D-82515 Wolfratshausen, Bürgermeister-Seidl-Str. 2 I Tel. +49 (0) 8171 / 1600-0 I info.tig@tunap.com | TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 | Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info-werk3@tunap.com | www.tunap.ch

Information produit

Données techniques du produit	Dégrippant
NSF Number	144900



Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d'études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l'utilisation, elle sont à considérer comme une recommandation qui correspond au niveau d'expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part. Une relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut découler d'éventuels contrats de vente. L'information sur le produit n'est valable que dans sa version en vigueur. TUNAP International GmbH I D-82515 Wolfratshausen, Bürgermeister-Seidl-Str. 2 I Tel. +49 (0) 8171 / 1600-0 I info.tig@tunap.com | TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 | Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info-werk3@tunap.com | www.tunap.ch

PI 903 20260913