

## Professional 156 Protection moteur

Protection moteur avec technologie OMC<sup>2</sup> pour une importante réduction du frottement. Réduit l'usure et la forte consommation d'huile. Concentré d'agents actifs de remplissage pour garantir la classe de viscosité d'huile moteur pendant tout l'intervalle d'inspection. Répond aux normes actuelles en matière d'huiles synthétiques CCMC et API.



### Propriétés

- ✓ Assure la classe de viscosité jusqu'au changement d'huile
- ✓ Assure et stabilise le film de lubrification même en charge extrême grâce à la technologie OMC<sup>2</sup>
- ✓ Permet de réduire la consommation d'huile
- ✓ Favorise un fonctionnement silencieux et amorti du moteur

### Domaine d'application

- ✓ Si la viscosité d'huile est trop faible
- ✓ Pour les longs trajets sous conditions difficiles, telles que le fonctionnement en suspension dans les régions climatiques chaudes
- ✓ En cas de forte consommation d'huile

### Mode d'emploi

Ajouter à l'huile moteur.

### Dosage

Suffisant pour max. 4,5 l. d'huile moteur. Dosage jusqu'à max. 20 % du niveau de remplissage d'huile moteur sans risque

### Indication

- ✓ Cet additif d'huile préventif déploie toute son efficacité sur toutes les huiles moteur minérales et synthétiques, dans toutes les classes de viscosité, ainsi que toutes les spécifications nationales et internationales

Description du produit	Contenu	Référence de l'article	Unité de conditionnement
Protection moteur	300 ml	1102314	24 PCS

