

Professional

187 Système de protection hivernale

Améliore le comportement de démarrage à froid des véhicules diesel. L'agent actif système agit positivement sur le comportement des gaz d'échappement et les bruits de combustion. Permet de maintenir le diesel et le fuel opérationnels par temps froid et d'empêcher les dysfonctionnements dus aux dépôts de paraffine et au colmatage.



Propriétés

- ✓ Améliore la combustibilité du diesel grâce à un booster d'allumage
- ✓ Réduit les bruits de ferraille dus au carburant
- ✓ Agit positivement sur le comportement des gaz d'échappement et les bruits de combustion
- ✓ Permet de maintenir le diesel et le fuel opérationnels par temps froid
- ✓ Equipement adapté au client final (sécurité enfants, avertissement tactile, textes de danger adaptés)

Domaine d'application

- ✓ Pour tous les moteurs diesel dans la zone du véhicule et des dispositifs
- ✓ Pour améliorer le comportement de démarrage à froid et de marche à froid
- ✓ Pour améliorer la sécurité de fonctionnement
- ✓ même par temps très froid

Mode d'emploi

Ajouter dans le réservoir avant que la limite de 0 °C ne soit atteinte. L'ajout au réservoir garantit un mélange et une efficacité optimaux.

Dosage

Une dose peut améliorer la limite de filtrabilité (valeur CFPP) de max. 6°C pour 150 litres et de max. 12°C pour 60 litres. Un bidon (5 litres) peut améliorer la limite de filtrabilité (valeur CFPP) de maximum 6 °C pour 2 500 litres (proportion de mélange 1:500) et de maximum 12 °C pour 1 000 litres (proportion de mélange 1:200).

Description du produit	Contenu	Référence de l'article	Unité de conditionnement
Système de protection hivernale	300 ml	1102342	24 PCS

