

CARGO logic® 685 Protection système

Elimine efficacement les micro-organismes dans le carburant diesel et biodiesel et empêche la croissance de nouveaux micro-organismes. Large spectre d'action contre les bactéries, les levures et les moisissures.



Propriétés

- ✓ Combat efficacement les micro-organismes
- ✓ Agit contre les bactéries, les levures et les moisissures
- ✓ Empêche efficacement la croissance de nouveaux micro-organismes

Domaine d'application

- ✓ Moteurs diesel des véhicules utilitaires
- ✓ Dispositifs au diesel marin
- ✓ Agrégats
- ✓ Dispositifs de réservoir domestique pour les temps de charge élevés
- ✓ En prévention pour le biodiesel et l'apparition d'une forte humidité

Mode d'emploi

Sur les systèmes déjà infectés, réaliser un nettoyage approfondi et utiliser un traitement de choc. Egalement applicable à titre préventif. Eviter le surdosage.

Dosage

Traitement de choc :
500 ml pour 600 litres
5 000 ml pour 6 000 l.

Utilisation préventive :
500 ml pour 3 000 l.
5 000 ml pour 30 000 l.

Description du produit	Contenu	Référence de l'article	Unité de conditionnement
Protection système	5 L	N468500K5AB	1 PCS

