

microflex®

## 984 Protection directe des injecteurs

La 984 Protection directe des injecteurs microflex® protège efficacement les injecteurs contre les dépôts liés au carburant avec la technologie innovante ROA<sup>2</sup> Level 1 et son film de protection moléculairement actif. Ainsi, la consommation de carburant et les émissions restent faibles et les injecteurs sont protégés de manière optimale.



### Technologie ROA<sup>2</sup> (amines organiques réactives)

- ✓ Développement de la technologie ROA (formule de nettoyage plus efficace)
- ✓ Les dépôts présents sur l'injecteur sont éliminés et nettoyés
- ✓ Prévention des nouvelles salissures
- ✓ Comportement de dissolution parfait dans tous les mélanges de (bio)diesel

### Propriétés

- ✓ Protection efficace contre les dépôts liés au carburant
- ✓ Un film de protection moléculairement actif retarde l'apparition de nouvelles saletés
- ✓ Les antioxydants retardent le vieillissement chimique du carburant
- ✓ Améliore la combustion et réduit ainsi l'émission de particules fines (Euro 6)
- ✓ Efficacité testée indépendamment par TÜV Thüringen
- ✓ Application simple et efficace en une seule étape grâce à une technologie de conditionnement de pointe

### Domaine d'application

- ✓ Pour tous les systèmes d'injection à rampe commune et à pompe distributrice
- ✓ Pour garantir la qualité du carburant
- ✓ Adapté à tous les mélanges de (bio)diesel

### Mode d'emploi

A ajouter simplement dans le réservoir de carburant

### Dosage

200 ml : Suffisant pour 80 l de carburant max. (10 l de carburant min.)

500 ml : Suffisant pour 200 l de carburant max. (20 l de carburant min.)

### Indication

- ✓ Pour une utilisation après l'application de 989 Nettoyant direct pour injecteur ou de 938 Nettoyant intensif pour injecteur
- ✓ A utiliser régulièrement pour une meilleure protection
- ✓ Ajouté dans le réservoir de carburant, le carburant reste conforme à la norme DIN EN 590 relative aux carburants



Description du produit	Contenu	Référence de l'article	Unité de conditionnement
Protection directe des injecteurs	200 ml	1102603	24 PCS
Accessoire complémentaire		Référence de l'article	Unité de conditionnement
Embout de remplissage pour distributeur de diesel.		1601831	1 PCS



Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d'études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l'utilisation, elles sont à considérer comme une recommandation qui correspond au niveau d'expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part. Une relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut découler d'éventuels contrats de vente. L'information sur le produit n'est valable que dans sa version en vigueur. TUNAP France SAS | F-67120 ALTORF | Tel. 03 88 68 94 94 | info@tunap.fr | www.tunap.fr | TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 | Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

PI 984 20240827

TUNAP.fr  
TUNAP.be  
TUNAP.nl  
TUNAP.ch