

Professional

582 Agent actif système A/C

Agent actif système destiné à la maintenance, à la protection et au diagnostic du circuit de refroidisseur des climatiseurs. Convient aux climatiseurs avec refroidisseurs R134a et HFO1234yf.



Propriétés

- ✓ Réduit le frottement et garantit une puissance de refroidissement constante
- ✓ Minimise les signes d'usure du compresseur de refroidisseur
- ✓ Préviend l'oxydation de l'huile PAG
- ✓ Identification rapide de fuites grâce aux particules de couleurs UV
- ✓ Rafraîchit les joints toriques et les joints, et prévient ainsi les micro-fuites

Domaine d'application

- ✓ En association avec la maintenance et le contrôle des climatiseurs
- ✓ Recommandé pour les climatiseurs avec refroidisseur R134A et HFO1234yf
- ✓ Compatible avec la plupart des huiles PAG
- ✓ Pour une identification rapide des fuites
- ✓ A titre préventif à chaque inspection

Mode d'emploi

Suivre les informations de service SI 582. Démarrer le véhicule et faire fonctionner le climatiseur pendant 1 min à pleine puissance. Placer l'adaptateur de remplissage compatible sur la bombe. Raccorder l'adaptateur de remplissage au raccord de service du circuit basse pression. Augmenter et maintenir le régime moteur à 2 000 tr/min Presser la bombe dans l'adaptateur et la vider.

Indication

- ✓ Le produit ne contient aucune particule étanche ou substance durcissant avec l'humidité. Ne s'utilise pas plus d'une fois par an. Suffit pour un refroidisseur allant jusqu'à 1 000 g.

Description du produit	Contenu	Référence de l'article	Unité de conditionnement
Agent actif système A/C	50 ml	1103710	24 PCS
Accessoires requis		Référence de l'article	Unité de conditionnement
Lampe de poche UV Silverline			
Adaptateur R134a de climatisation			
Adaptateur de climatisation R134yf			
Raccord pour 582			

