

Human Technology®

915 Nettoyant freins haute sécurité

Nettoyant pour les travaux de maintenance, réparation et montage. La formule exempte de n-hexane a une faible incidence sur la santé. Elimine les poussières, les incrustations, l'huile, la graisse, la résine et les couches de protection anticorrosion.



Nonfood Compounds
Program Listed K1
151 673



TUN Solve® 3.0 Technology :

- ✓ Jet de pulvérisation, pas de brouillard pulvérisant
- ✓ Limite d'explosion inférieure >1,5 % vol.
- ✓ Sans n-hexane ni arôme
- ✓ Conductivité électrique au repos élevée, >1 000 pS/m
- ✓ Indice d'évaporation : 4,5

Propriétés

- ✓ Excellentes performances de nettoyage et faible dangerosité
- ✓ Risques de brûlure et d'incendie réduits
- ✓ Technologie de nettoyage de pointe
- ✓ Potentiel de risque le plus faible
- ✓ Produit recommandé selon le règlement sur les produits dangereux (niveau de protection 2)

Domaine d'application

- ✓ Pour l'entretien, la réparation et le montage en cas de résidus et dépôts résineux huileux et graisseux
- ✓ Pour l'entretien et la réparation des freins
- ✓ Pour la réparation des embrayages

Mode d'emploi

Avant toute utilisation, suivre les informations sur le produit. Pulvériser sur les pièces à nettoyer.

Dans la mesure où des équipements et des objets qui ont été nettoyés avec ce produit sont utilisés dans l'industrie alimentaire, ils doivent être nettoyés à nouveau soigneusement à l'eau potable.

Indication

- ✓ Ne pas appliquer sur les surfaces peintes
- ✓ Pour les plastiques, vérifier la compatibilité des matériaux dans une zone non visible

Description du produit	Contenu	Référence de l'article	Unité de conditionnement
Nettoyant freins haute sécurité	60 L	1103762	1 PCS
Accessoires requis		Référence de l'article	Unité de conditionnement
Adaptateur pour fût, 0 ml		1103496	1 PCS
Bombe en aluminium pour 915, 0		1400241	1 PCS
Poste de remplissage pour 915 / 115, 0		1400300	1 PCS



Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d'études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l'utilisation, elle sont à considérer comme une recommandation qui correspond au niveau d'expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part. Une relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut découler d'éventuels contrats de vente. L'information sur le produit n'est valable que dans sa version en vigueur. TUNAP France SAS | F-67120 ALTORF | Tel. 03 88 68 94 94 | info@tunap.fr | www.tunap.fr | TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 | Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

PI 915 20250625

TUNAP.fr
TUNAP.be
TUNAP.nl
TUNAP.ch