

microflex®

974 Protection directe des injecteurs

Protège efficacement les injecteurs grâce à la technologie innovante ROA² contre les dépôts liés au carburant grâce à un film de protecteur actif. Maintient ainsi les valeurs de consommation de carburant et d'émission à un faible niveau. Ajouté dans le réservoir, le carburant demeure conforme à la norme des carburants DIN EN 228.



Technologie ROA² (amines organiques réactives)

- ✓ Développement de la technologie ROA (formule de nettoyage plus efficace)
- ✓ Les dépôts présents dans l'injecteur sont dissous et nettoyés
- ✓ Prévention des nouvelles salissures
- ✓ Solubilité parfaite dans tous les mélanges d'essence

Propriétés

- ✓ Efficacité testée indépendamment par le TÜV
- ✓ Protège efficacement contre les dépôts liés au carburant
- ✓ Un film protecteur actif retarde l'apparition de nouvelles saletés
- ✓ Maintient la consommation de carburant à un niveau stable stable
- ✓ Les antioxydants retardent le vieillissement chimique du carburant
- ✓ Augmente l'indice d'octane pour éviter les „détonations“ et pour protéger le moteur contre les dégâts
- ✓ Application simple et rapide en une seule étape grâce à une technologie d'emballage de pointe

Domaine d'application

- ✓ Adapté à tous les mélanges d'essence (éthanol)
- ✓ Pour tous les moteurs à essence à injection directe et par tuyau d'aspiration.
- ✓ Garantit la qualité du carburant pour une protection régulière après l'utilisation du nettoyant direct pour injecteurs 979 ou du nettoyant intensif pour injecteurs 937.

Mode d'emploi

Ajouter dans le réservoir. Utiliser des embouts de remplissage.

Dosage

100 ml : Suffisant pour max. 40 litres de carburant (min. 5 litres de carburant).

200 ml : Suffisant pour max. 80 litres de carburant (min. 10 litres de carburant).



Description du produit	Contenu	Poids net	Référence de l'article	Unité de conditionnement
Protection directe des injecteurs	200 ml	0,16 kg	1105175	24 PCS

