

Professional 163 Agent actif système

Concentré d'agents actifs spécialement développé pour l'essence des véhicules fonctionnant au gaz liquéfié (LPG). Associé au MP 164, minimise l'usure des soupapes (impact sur les soupapes) et garantit une grande stabilité à long terme du carburant. Prévention de l'oxydation due au vieillissement de l'essence.



Propriétés

- ✓ Prévention de l'oxydation liée au vieillissement de l'essence
- ✓ Empêche les dépôts dans le système de carburant grâce à l'effet de maintien de la propreté
- ✓ Minimise l'usure des soupapes
- ✓ Protection anticorrosion pour tout le système de carburant
- ✓ Empêche la formation de résidus dans le système de carburant

Domaine d'application

- ✓ Après le passage au fonctionnement à gaz liquide
- ✓ A chaque avertissement du système
- ✓ En cas de réparations du système
- ✓ Convient également aux véhicules au gaz naturel (CNG)

Mode d'emploi

Ajouter le contenu de la dose dans le réservoir.

Un dosage ultérieur associé à du MP 164 est nécessaire si le réservoir d'essence a fonctionné à vide, ou au plus tard après 10 000 km.

Dosage

Une dose est suffisante pour max. 80 litres d'essence. Niveau de remplissage minimal de 10 litres.

Indication

- ✓ Une protection longue durée optimale du moteur n'est atteinte qu'en association avec l'agent actif système (gaz) MP 164

Description du produit	Contenu	Référence de l'article	Unité de conditionnement
Agent actif système	375 ml	MP16300375AB	24 PCS
Accessoires requis			
Agent actif système, 100 ml		MP16400100A	24 PCS

