

CARGO logic®

642 Anti-fuites pour refroidisseur

Colmate immédiatement et durablement les fuites dans le circuit de refroidissement. Evite le suintement des joints et la perte d'eau de refroidissement. Compatible avec tous les liquides antigels et de refroidissement classiques.



Propriétés

- ✓ Protège le circuit de refroidissement des fuites
- ✓ Protection durable contre les fissures et les fuites
- ✓ Le fonctionnement des robinets de chauffage et de la pompe à eau est sécurisé
- ✓ Evite le suintement des joints et la perte d'eau de refroidissement
- ✓ Etanchéifie sans coller
- ✓ Entièrement compatible avec les antigels et les liquides de refroidissement
- ✓ Neutre au caoutchouc et aux plastiques, aux métaux légers et aux métaux non ferreux

Domaine d'application

- ✓ Pour les joints de culasse suintants
- ✓ Pour les raccords de tuyau non étanches
- ✓ En cas de fissures dans le refroidisseur, la tête cylindrique ou le bloc-moteur
- ✓ En cas de perte d'eau de refroidissement

Mode d'emploi

Ajout avec le moteur chaud. Ouvrir les vannes de chauffage. Laisser tourner le moteur au moins 20 min jusqu'à ce que le thermostat s'ouvre. Puis couper le moteur, contrôler de nouveau le niveau d'eau de refroidissement, l'absence d'air et l'étanchéité.

Dosage

Suffisant pour jusqu'à 40 l d'eau de refroidissement.

Description du produit	Contenu	Référence de l'article	Unité de conditionnement
Anti-fuites pour refroidisseur	1 L	N36421000AB	12 PCS

