Information produit

TUNAP

99511 Sonde FAP frontale 5 mm

Sonde pour une utilisation spéciale avec le pistolet à pression 19310. Cette sonde a été adaptée à une utilisation pour le nettoyage de filtres à particules diesel avec microflex® 931/932.

Propriétés

- ✔ Sonde rigide
- ✔ Diamètre 5 mm
- ✔ Jet de pulvérisation frontal

Domaine d'application

- ✔ Nettoyage du filtre à particules diesel

Mode d'emploi

Suivre les informations SI931 avant application.

Description du produit	Poids net	Référence de l'article	Unité de conditionnement
Sonde FAP frontale 5 mm	73 g	1400303	1 PCS

Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d'études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l'utilisation, elle sont à considérer comme une recommandation qui correspond au niveau d'expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part. Une relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut découler d'éventuels contrats de vente. L'information sur le produit n'est valable que dans sa version en vigueur. TUNAP France SAS | F-67120 ALTORF | Tel. 03 88 68 94 94 | info@tunap.fr | www.tunap.fr | TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 | Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

PI 99511 20240214