

TUNAP

3950 Résine de finition

Adhésif à base d'uréthane et d'acrylate de silicone pour sceller de façon permanente les éclats de surface dus aux impacts de gravillons.



Propriétés

- ✓ Résistance à l'arrachement plus élevée que la résistance à la rupture du verre environnant
- ✓ Scellé en permanence contre les influences extérieures
- ✓ Résistant aux sels de déneigement, huiles, silicones, à l'alcool et à la lumière du soleil, etc.
- ✓ Pas de jaunissement, grisonnement ou décoloration des composants
- ✓ Forme une liaison permanente totalement résistante aux influences chimiques et physiques externes
- ✓ Sans additifs corrosifs, toxiques et cancérigènes

Domaine d'application

- ✓ Sur les pare-brise de voiture laminés.

Mode d'emploi

Après durcissement de la résine de remplissage injectée dans les impacts de gravillons, appliquer seulement une petite quantité de résine de finition supplémentaire sur l'éclat restant jusqu'à pénétration totale. Appliquer immédiatement un film de finition et presser légèrement. Vérifier l'absence de bulles ! Durcir la résine de finition en utilisant la lampe UV.

Dosage

Suffisant pour env. 30 applications

Description du produit	Poids net	Référence de l'article	Unité de conditionnement
Résine de finition	12 g	1400424	10000 PCS

