Information produit

TUNSEAL

2061 Kit de colle pare-brise

Colle pour pare-brise (cartouche) avec résistance initiale élevée pour une fixation rapide du pare-brise et un temps d‘attente plus court (30 min avec airbag). Haut module et absence de conductivité pour une rigidité de la carrosserie et une protection anticorrosion optimales. Suivre la notice d‘utilisation ! Stocker dans un endroit frais et sec.

Propriétés

- ✔ Module haut (module de cisaillement env. 2,5 MPa)
- ✔ Améliore la résistance de la carrosserie
- ✔ Electriquement non conducteur
- ✔ Empêche la corrosion de contact entre la colle et la carrosserie
- ✔ Prêt à rouler après 30 min avec double airbag (jusqu‘à -18 °C)
- ✔ Traitement à froid simple et facile grâce à la grande „ouverture Big Mouth“
- ✔ La résistance initiale élevée empêche le glissement de la vitre après le collage („High Tack Effect“)

Domaine d‘application

- ✔ Collage des vitres avant, arrière et latérales dans la carrosserie de véhicules à moteur (voitures, camions, cabines de tracteurs, chariots élévateurs, véhicules spéciaux).

Mode d‘emploi

Les surfaces de collage doivent être sèches, propres et exemptes d‘agents anti-adhésifs et de graisse. Nettoyer la vitre avec le nettoyant spécial pour vitres 2034 ou le nettoyant 2033. Enduire les vitres et les surfaces de collage peintes avec le stick de primaire 2035 (laisser reposer à l‘air pendant au moins 10 min). Appliquer TUNSEAL 2060 sur le primaire sec ou la matière résiduelle. Poser la vitre dans les 15 minutes qui suivent. Suivre les indications de la fiche technique !

Indication

- ✔ Ranger dans un endroit frais et sec. Ne pas utiliser de nettoyants à base d‘alcool immédiatement avant et pendant le collage (la colle ne durcit plus).
- ✔ Kit composé des éléments suivants :
- ✔ 1 cartouche TUNSEAL Colle pour pare-brise 2060 (310 ml)
- ✔ 1 sachet TUNSEAL Nettoyant spécial pour vitres 2034 (chiffon humide et sec)
- ✔ 1 buse d‘application universelle
- ✔ 1 primaire 2 en 1
- ✔ A partir du 24 août 2023, une formation appropriée doit être dispensée avant toute utilisation industrielle ou commerciale.

Description du produit	Contenu	Référence de l‘article	Unité de conditionnement
Kit de colle pare-brise	310 ml	1400438	12 PCS

Accessoire complémentaire		Référence de l‘article	Unité de conditionnement
Microfibre spéciale de nettoyage, 10 ml		1400432	1 PCS

Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d’études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l’utilisation, elle sont à considérer comme une recommandation qui correspond au niveau d’expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part. Une relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut découler d’éventuels contrats de vente. L’information sur le produit n’est valable que dans sa version en vigueur. TUNAP France SAS | F-67120 ALTORF | Tel. 03 88 68 94 94 | info@tunap.fr | www.tunap.fr | TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 | Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

Information produit



Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d'études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l'utilisation, elle sont à considérer comme une recommandation qui correspond au niveau d'expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part. Une relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut découler d'éventuels contrats de vente. L'information sur le produit n'est valable que dans sa version en vigueur. TUNAP France SAS | F-67120 ALTORF | Tel. 03 88 68 94 94 | info@tunap.fr | www.tunap.fr | TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 | Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

PI 2061 20240215