

TUNAP

376 Spray a freddo

Spray a freddo senza CFC per l'individuazione di guasti nei circuiti elettronici. Per il rapido raffreddamento di termointerruttori, termostati e dispositivi per l'avviamento a freddo. Il nuovo agente attivo assicura un raffreddamento fino a -40 °C. Evapora rapidamente senza lasciare residui. Non conduttivo, non infiammabile, non aggressivo.



Caratteristiche

- ✓ Rende possibile un immediato raffreddamento fino a -40 °C
- ✓ Non è un conduttore elettrico
- ✓ Non è infiammabile ai sensi dell'ordinanza sulle sostanze pericolose
- ✓ Non è aggressivo
- ✓ Non contiene CFC e HCFC

Benefici

- ✓ Tecnico: adatto per raffreddamenti localizzati fino a -50°C raggiunti nell'arco di pochi secondi.
- ✓ Professionista: rapidità e facilità di esecuzione; soddisfazione del Cliente finale.
- ✓ Cliente finale: veicolo in perfetto stato.
- ✓ Ambiente e salute: REACH conform.

Area di applicazione

- ✓ Raffreddamento veloce ed efficace di dispositivi per l'avviamento a freddo
- ✓ Rapido ed immediato raffreddamento della parte su cui intervenire
- ✓ Protegge durante la saldatura le zone in prossimità da danni di surriscaldamento
- ✓ Facilita l'inserimento di cuscinetti a sfera, boccole, alberi ecc. in passaggi stretti.
- ✓ Per rimuovere residui di gomma da masticare da pietra, tappetini, tessuti e plastica.

Istruzioni

Spruzzare la sostanza per alcuni secondi sulle parti da raffreddare. A seconda dell'intensità e della durata dell'applicazione varia l'effetto raffreddante.

Indicazione

- ✓ Raffreddare lentamente componenti in policarbonato o in acrilato, per evitare incrinature da tensioni interne.

Descrizione del prodotto	Contenuto	Imballo	Codice articolo
Spray a freddo	400 ml	12 Pz.	376 040X

