

## Professional 582 Agente attivo A/C

Protettivo per la manutenzione, la protezione e la diagnosi del circuito refrigerante degli impianti di climatizzazione. Idoneo per impianti di climatizzazione con refrigeranti R134a e HF01234yf.



### Caratteristiche

- ✓ Riduce l'attrito assicurando prestazioni di raffreddamento costanti
- ✓ Minimizza l'usura del compressore
- ✓ Protegge l'olio PAG da ossidazione
- ✓ Consente di localizzare rapidamente eventuali perdite grazie agli speciali ingredienti UV.
- ✓ Rigenera O-ring e guarnizioni, prevenendo eventuali microperdite

### Benefici

- ✓ Tecnico: 5 funzioni in un'unica sostanza.
- ✓ Professionista: rapidità e facilità di esecuzione; soddisfazione del Cliente finale.
- ✓ Cliente finale: veicolo in perfetto stato; fermo macchina ridotto.
- ✓ Ambiente e salute: REACh conform.

### Area di applicazione

- ✓ Da utilizzare in occasione di interventi di manutenzione e controllo dell'impianto di climatizzazione
- ✓ Raccomandato per impianti di climatizzazione con fluidi refrigeranti R134A e HF01234yf
- ✓ Compatibile con la maggior parte degli oli PAG
- ✓ Per la rapida localizzazione di perdite
- ✓ In occasione dei tagliandi, a scopo preventivo

### Istruzioni

Leggere la Service Information SI 582. Avviare il veicolo, accendere il climatizzatore e farlo funzionare al massimo per un minuto. Applicare l'adattatore di riempimento al flacone. Collegare l'adattatore alla presa di servizio del circuito di bassa pressione. Aumentare il regime motore e mantenerlo a 2000 giri/min. Svuotare il flacone facendo pressione sul tasto della testina.

### Indicazione

- ✓ La sostanza non contiene nessun componente ermetizzante che si asciuga con l'umidità. Non applicare più di una volta all'anno. Sufficiente fino a 1000 g di fluido refrigerante.

Descrizione del prodotto	Contenuto	Imballo	Codice articolo
Agente attivo A/C	50 ml	24 Pz.	1258200050AB
Accessorio aggiuntivo	Imballo	Codice articolo	
Adattatore per 582			18300 Adattatore per 582

