

TUNAP

3960 Liquido impregnante di lavaggio

Utilizzare alcol isopropilico per pulire i punti scheggiati prima della loro riparazione. Arricchito con promotori di adesione acidi.



Caratteristiche

- ✓ Ha un effetto pre-incollante e favorisce l'adesione per un risultato ottimale

Area di applicazione

- ✓ Per la pulizia preliminare e la preparazione di punti scheggiati prima della riparazione

Istruzioni

Avvitare manualmente il pistoncino del cilindro di lavaggio fino a che la prima guarnizione non raggiunge il punto d'impatto. Versare il liquido impregnante di lavaggio nel cilindro. La guarnizione del cilindro di lavaggio deve essere posizionata sul punto d'impatto in modo che durante l'iniezione il liquido impregnante di lavaggio penetri nella scheggia. Avvitando e svitando il pistoncino si crea un effetto „lavaggio“; la pressione di applicazione non deve essere eccessiva in modo da evitare che il liquido si infiltri tra vetro e pellicola. Dopo alcuni lavaggi, togliere il cilindro di lavaggio e aspirare il primer che si trova nel punto d'impatto con la pompa vacuum. Le sostanze volatili evaporano.

Dosaggio

Sufficiente per circa 50 applicazioni

Descrizione del prodotto	Contenuto	Imballo	Codice articolo
Liquido impregnante di lavaggio	50 ml	1 Pz.	396 0

