

TUNAP

3020 Sigillante a spruzzo per giunzioni

Il sigillante a spruzzo elastico permette di riprodurre la struttura originale nella riparazione di carrozzeria. Può essere sopravverniciato per un max. di 120 ore. Ottima adesione su tutti gli sfondi di autoveicoli. Ottima resistenza ai raggi UV.



Caratteristiche

- ✓ Per ripristinare l'aspetto originale di qualsiasi tipo di auto
- ✓ Immediatamente sopravverniciabile bagnato su bagnato
- ✓ Ottima adesione su tutti gli sfondi
- ✓ Buona protezione dai raggi UV
- ✓ Essiccazione per reazione
- ✓ Permanentemente elastico
- ✓ Non contiene isocianati né solventi

Area di applicazione

- ✓ Questo sistema permette di riprodurre tutti i cordoni (struttura) originali e quindi riesce a ripristinare lo stato originale dopo una riparazione.

Istruzioni

Il sigillante viene utilizzato con la pistola ad aria compressa per sigillanti a spruzzo TUNAP K5 1400 per l'applicazione puntuale o su superfici. Se necessario, il sigillante può essere applicato anche a cordone.

Indicazione

- ✓ Sopraverniciabile fino a 120 ore

Descrizione del prodotto	Contenuto	Imballo	Codice articolo
Sigillante a spruzzo per giunzioni	310 ml	12 Pz.	302 0030X

Accessori necessari	Imballo	Codice articolo
Pistola pneumatica sigillante	1 Pz.	140 0

