

TUNTEX

1020 Protezione sottoscocca

Protezione sottoscocca a lungo termine, sopravverniciabile e priva di bitume. In caso di riparazione è compatibile anche con sottoscocche trattate in PVC. Lo strato aderente ed elastico a base di caucciù protegge durevolmente da umidità e corrosione.



Caratteristiche

- ✓ Protegge da umidità e corrosione
- ✓ Altissima resistenza all'abrasione
- ✓ Sopraverniciabile
- ✓ Alta resistenza degli strati
- ✓ Alta resistenza all'invecchiamento

Area di applicazione

- ✓ Ottima aderenza su tutti i punti di sottoscocca, esclusi quelli cerosi
- ✓ Sottoscocche
- ✓ Parafanghi
- ✓ Rivestimenti anteriori e posteriori
- ✓ Sottoporta
- ✓ Componenti nuovi
- ✓ Lamiere per riparazioni

Istruzioni

Agitare bene il flacone prima dell'uso. Spessore di applicazione per trattamento ca. 1 mm di strato umido (= 700 µm di strato asciutto). Per la sopravverniciatura con „vernici a base d'acqua“ lasciare asciugare almeno 3 ore per 500 µm di spessore strato asciutto a 23°C / 55% di umidità. Per la sopravverniciatura con „vernici a base di solventi“ lasciare asciugare per almeno 20 minuti. Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura d'ambiente, dall'umidità dell'aria e dallo spessore dello strato. Dopo l'applicazione è necessario pulire con cura la pistola.

Indicazione

- ✓ Il sottoscocca deve essere pulito, senza ruggine e asciutto.
- ✓ Non applicare sugli assi, cambi cardani, motore, cambio, marmitte e impianti frenanti.

Descrizione del prodotto	Contenuto	Imballo	Codice articolo
Protezione sottoscocca	1 l	12 Pz.	102 0100C
Accessori necessari	Imballo	Codice articolo	
Pistola per protettivi sottoscocca, 0	1 Pz.	903 5	

