

TUNTEX

1070 Sigillatura cavità

Protezione anticorrosiva di alta qualità a base resino-cerosa per il trattamento delle cavità della carrozzeria. Ottima penetrazione. Disperde e respinge l'umidità. Elevato residuo secco. Dopo l'essiccazione è termicamente stabile e non cola per assicurare una perfetta protezione delle cavità.



Caratteristiche

- ✓ Elevato residuo secco (circa 60%)
- ✓ Bassa percentuale di solvente
- ✓ Razionale
- ✓ Ottima penetrazione
- ✓ Disperde e respinge l'umidità
- ✓ Lavorabile anche a basse temperature
- ✓ Non sporca

Area di applicazione

- ✓ Cavità della carrozzeria
- ✓ Sottoporta
- ✓ Porte
- ✓ Parti laterali
- ✓ Longheroni

Istruzioni

Agitare bene prima dell'uso. Versare il contenuto nella pistola a pressione. Pressione d'esercizio: 5-6 bar. Temperatura di lavorazione: da +10°C a +25°C. Tempo di essiccazione: 1-2 ore.

Descrizione del prodotto	Contenuto	Imballo	Codice articolo
Sigillatura cavità	1 l	12 Pz.	107 0100C

Accessori necessari	Imballo	Codice articolo
HRS Pistola a pressione con cavità	1 Pz.	903 6C

