

## micrologic<sup>®</sup>

### 208 Localizzatore perdite aria/gas

Schiuma biodegradabile per localizzare punti non stagni, microperdite e fessure capillari. Adatto per tutti i punti di tubature sotto pressione (aria compressa, ossigeno, gas combustibili), recipienti sotto pressione, compressori, impianti frenanti ad aria compressa, pneumatici, saldatrici e tubi flessibili. Con approvazione DVGW.



#### Caratteristiche

- ✓ Biodegradabile
- ✓ Stabilità termica fino a -16 °C
- ✓ Approvazione DVGW

#### Area di applicazione

- ✓ Adatto per microperdite, fessure capillari e punti non stagni di componenti sotto pressione:
- ✓ condotti (aria compressa, ossigeno, gas combustibili)
- ✓ serbatoi pressurizzati
- ✓ compressori
- ✓ impianti frenanti pneumatici
- ✓ saldatrici
- ✓ climatizzatori

#### Istruzioni

Spruzzare la sostanza sulla zona da controllare da una distanza di circa 40 cm. La formazione di bolle indica la perdita. Successivamente sciacquare con acqua.

#### Indicazione

- ✓ Il principio attivo neutro e biodegradabile soddisfa i requisiti della norma DVGW DIN 30657.
- ✓ Stoccare la sostanza in luoghi freschi e asciutti.
- ✓ Stabilità termica fino a -16 °C

Descrizione del prodotto	Contenuto	Imballo	Codice articolo
Localizzatore perdite aria/gas	400 ml	24 Pz.	208 00400AB

