

## Professional 126 Spray manutenzione filtro antiparticolato

Pulitore non infiammabile e privo di metalli per disgregare depositi carboniosi e ceneri nel filtro antiparticolato. Per ripristinare la completa capacità di assorbimento del filtro antiparticolato diesel durante l'ispezione o tagliando.



### Caratteristiche

- ✓ Per l'applicazione non è necessario smontare il filtro antiparticolato
- ✓ Riduce lo stato di carico del filtro antiparticolato diesel
- ✓ Scioglie depositi carboniosi e ceneri
- ✓ Non infiammabile
- ✓ Formula priva di ceneri e metalli
- ✓ Evapora senza lasciare residui

### Benefici

- ✓ Tecnico: disgrega gli agglomerati di particolato permettendo la rigenerazione del filtro.
- ✓ Professionista: rapido ed economico senza smontaggio del filtro; soddisfazione del Cliente finale.
- ✓ Cliente finale: veicolo in perfetto stato; fermo macchina ridotto; diminuzione dei consumi.
- ✓ Ambiente e salute: riduzione delle emissioni nocive.

### Area di applicazione

- ✓ Per ripristinare la completa capacità di assorbimento del filtro antiparticolato diesel durante il Service
- ✓ In caso di primi sintomi di un problema del filtro antiparticolato, come per es. la riduzione delle prestazioni del motore e un aumento del consumo di carburante.
- ✓ Per prevenire uno stile di guida non idoneo

### Istruzioni

Smontare il sensore di temperatura o di pressione del filtro antiparticolato. Spruzzare il pulitore attraverso l'apertura formatosi, ad intervalli, in direzione del filtro antiparticolato. Se necessario, utilizzare la sonda 11 2200. Successivamente rimontare i sensori ed effettuare un giro di prova. Azzerare eventuali errori in centralina.

### Indicazione

- ✓ Se il filtro antiparticolato è bloccato, eseguire la pulizia con il Set di pulizia per filtri antiparticolato MP 131. In questo caso attenersi alla Service Information SI 131.

Descrizione del prodotto	Contenuto	Imballo	Codice articolo
Spray manutenzione filtro antiparticolato	400 ml	6 Pz.	126 00400AB

