

## Professional

### 144 Additivo per impianti di raffreddamento

Principio attivo sintetico per sistemi di raffreddamento, senza simbologia pericolosa. Idoneo per liquidi con o senza silicati. Trasforma ruggine e calcare in sostanze idrosolubili e integra gli additivi usati del liquido di raffreddamento. Gli ingredienti UV consentono di localizzare in modo rapido le perdite nel sistema di raffreddamento.



#### Caratteristiche

- ✓ Assicura il corretto funzionamento del sistema di raffreddamento
- ✓ Ripristina gli additivi consumato del liquido di raffreddamento
- ✓ Pulisce in continuazione l'intero impianto durante la marcia
- ✓ Converte ruggine e calcare in sostanze idrosolubili
- ✓ Blocca la formazione di schiuma che riduce la capacità di raffreddamento
- ✓ Permette tramite l'uso di una luce UV una localizzazione rapida e precisa delle perdite.
- ✓ Compatibile con tutti i tipi di antigelo

#### Benefici

- ✓ Tecnico: concentrato sintetico per la protezione dell'impianto.
- ✓ Professionista: rapidità e facilità di esecuzione; soddisfazione del Cliente finale.
- ✓ Cliente finale: veicolo in perfetto stato.
- ✓ Ambiente e salute: REACH conform.

#### Area di applicazione

- ✓ A partire da 10.000 km e ogni 20.000 km
- ✓ Utilizzare solo una volta all'anno
- ✓ In occasione della sostituzione e del rabbocco del liquido di raffreddamento.
- ✓ Dopo ogni riparazione o sostituzione di componenti del sistema di raffreddamento

#### Istruzioni

Aggiungere al liquido di raffreddamento. Sufficiente per 10 litri di liquido di raffreddamento.

#### Dosaggio

Sufficiente per 10 litri di liquido di raffreddamento.

#### Indicazione

- ✓ Durante l'aggiunta della sostanza controllare il livello del liquido refrigerante.

Descrizione del prodotto	Contenuto	Imballo	Codice articolo
Additivo per impianti di raffreddamento	500 ml	12 Pz.	144 00500

