

TUNAP

147 Thermo Protect GR40

Liquido pronto all'uso protettivo anticongelante/refrigerante per impianti di raffreddamento, indicato per motori di ultima generazione con componenti in lega di alluminio. Grazie alla speciale formulazione, assicura prestazioni long-life.



Caratteristiche

- ✓ Innovativi inibitori organici, che a contatto con i metalli, formano un film protettivo contro la corrosione, in particolare per l'alluminio e le sue leghe.
- ✓ Evita la formazione di depositi, separazioni o intorbidimento, garantendo un perfetto scambio termico, anche con acque dure.
- ✓ Massima compatibilità con guarnizioni e componenti in gomma o in plastica.
- ✓ Combatte efficacemente tutti i fenomeni di cavitazione ad alta temperatura, evitando i conseguenti rischi di erosione.
- ✓ Protezione dal gelo alla temperatura di -40°C .
- ✓ Colore verde fluo.

Area di applicazione

- ✓ Circuiti di raffreddamento di qualsiasi tipo di motore, a benzina, diesel o gas, montato su autovetture, autocarri, veicoli commerciali, macchine per il movimento terra, macchine agricole e motocicli.
- ✓ Per il riempimento del circuito di raffreddamento o in caso di rabbocco.

Istruzioni

Versare TUNAP Thermo Protect GR40 all'interno della vaschetta di espansione, con motore spento e a basse temperature.

Dosaggio

Pronto all'uso

Indicazione

- ✓ TUNAP Thermo Protect GR40 soddisfa i livelli prestazionali ASTM D 3306, SAE J-1036, CUNA NC 956-16, NF R 15601, BS 6580 e supera ampiamente i requisiti dei più importanti costruttori di autoveicoli. In particolare soddisfa le specifiche 41-01-00/Q (tipo D) e TL 774D/F. Specifico per veicoli Subaru.

Descrizione del prodotto	Contenuto	Imballo	Codice articolo
Thermo Protect GR40	1 l	24 Pz.	1946 1000

