

## micrologic®

### 157 Pulitore interno motore

Scioglie i depositi all'interno del sistema di lubrificazione del motore e li tiene in sospensione. Privo di solventi, a base di principi attivi detergenti estremamente fluidi. Utilizzato ad ogni cambio dell'olio motore, il pulitore interno motore evita una contaminazione precoce dell'olio nuovo.



#### Caratteristiche

- ✓ Privo di solventi VOC
- ✓ Contiene detergenti e dispersivi estremamente fluidi
- ✓ Rimuove depositi di morchia dal sistema di lubrificazione del motore
- ✓ Previene danni al motore a causa dei passaggi dell'olio intasati
- ✓ Lubrificazione garantita anche in fase di lavaggio, grazie agli speciali additivi
- ✓ Non contiene cloro, fosfato, nitrato e metalli pesanti
- ✓ Smaltimento insieme all'olio esausto

#### Area di applicazione

- ✓ In presenza di depositi di morchia
- ✓ In caso di cali di compressione nell'area degli anelli dei pistoni
- ✓ In caso di rumorosità delle punterie idrauliche
- ✓ In occasione del cambio dell'olio per evitare una contaminazione precoce dell'olio nuovo

#### Istruzioni

Versare la sostanza nell'olio motore caldo prima di effettuare il cambio dell'olio. Verificare il corretto livello dell'olio (livelli minimi e massimi devono essere rispettati). Lasciare il veicolo in moto al minimo fino ad un massimo di 20 min. Successivamente provvedere prontamente alla sostituzione dell'olio e filtri dell'olio.

#### Dosaggio

200 ml: sono sufficienti per max. 4 litri di olio motore.

400 ml: sono sufficienti per max. 6 litri di olio motore.

950 ml: sono sufficienti per max. 15 litri di olio motore.

#### Indicazione

- ✓ Attenzione! Una maggior diluizione può provocare danni al motore.

Descrizione del prodotto	Contenuto	Imballo	Codice articolo
Pulitore interno motore	950 ml	12 Pz.	CARGO 157

