

## CARGO logic<sup>®</sup>

### 685S Kit Bonifica Cisterne 5.000 l

I kit bonifica cisterne consistono della sostanza TUNAP CL 685 Protezione Diesel Fuel Guard e di analisi chimiche del gasolio in modo da studiare piani di manutenzione specifici.



#### Caratteristiche

- ✓ Elimina efficacemente i microorganismi
- ✓ Efficace contro batteri, lieviti e muffe
- ✓ Impedisce in modo affidabile la ricrescita di microorganismi

#### Area di applicazione

- ✓ Cisterne di gasolio

#### Istruzioni

In caso di sistemi già contaminati di microorganismi: Se non sono visibili fanghi/alghe, effettuare una terapia d'urto. In caso di presenza di fanghi/alghe, intervenire con una bonifica meccanica e successivamente effettuare la terapia d'urto. Sostituire il filtro carburante. Come misura preventiva aggiungere al carburante in caso di periodi lunghi di fermo veicolo.

#### Dosaggio

Terapia d'urto:

500 ml per 600 litri

5.000 ml per 6.000 litri

Misura preventiva:

500 ml per 3.000 litri

5.000 ml per 30.000 litri

Descrizione del prodotto	Contenuto	Imballo	Codice articolo
Kit Bonifica Cisterne 5.000 l	10 l	1 Pz.	CARGOBONCIS2

Composizione Kit	Quantità	Codice articolo
Analisi Gasolio carica microbica	2	ANCM
Analisi Gasolio autotrazione	1	ANG
Protezione Diesel Fuel Guard	2	685 005KAB

Accessorio aggiuntivo	Imballo	Codice articolo
Stabilizzante Diesel, 950 ml	12 Pz.	CARGO 188
Stabilizzante Diesel - 12 pz., 950 ml	12 Pz.	CARGO 188A
Protezione Diesel Fuel Guard, 5 l	1 Pz.	685 005KAB

