

CARGO logic®

685S Kit Bonifica Cisterne 10.000 l

I kit bonifica cisterne consistono della sostanza TUNAP CL 685 Protezione Diesel Fuel Guard e di analisi chimiche del gasolio in modo da studiare piani di manutenzione specifici.



Caratteristiche

- ✓ Elimina efficacemente i microorganismi
- ✓ Efficace contro batteri, lieviti e muffe
- ✓ Impedisce in modo affidabile la ricrescita di microorganismi

Area di applicazione

- ✓ Cisterne di gasolio

Istruzioni

In caso di sistemi già contaminati di microorganismi: Se non sono visibili fanghi/alghe, effettuare una terapia d'urto. In caso di presenza di fanghi/alghe, intervenire con una bonifica meccanica e successivamente effettuare la terapia d'urto. Sostituire il filtro carburante. Come misura preventiva aggiungere al carburante in caso di periodi lunghi di fermo veicolo.

Dosaggio

Terapia d'urto:

500 ml per 600 litri

5.000 ml per 6.000 litri

Misura preventiva:

500 ml per 3.000 litri

5.000 ml per 30.000 litri

Descrizione del prodotto	Contenuto	Imballo	Codice articolo
Kit Bonifica Cisterne 10.000 l	20 l	1 Pz.	CARGOBONCIS4

Composizione Kit	Quantità	Codice articolo
Analisi Gasolio carica microbica	2	ANCM
Analisi Gasolio autotrazione	1	ANG
Protezione Diesel Fuel Guard	4	685 005KAB

Accessorio aggiuntivo	Imballo	Codice articolo
Stabilizzante Diesel, 950 ml	12 Pz.	CARGO 188
Stabilizzante Diesel - 12 pz., 950 ml	12 Pz.	CARGO 188A
Protezione Diesel Fuel Guard, 5 l	1 Pz.	685 005KAB

