Product Information

Professional
128 Speciale degrippante

Innovativo degrippante speciale con ottimo effetto di conversione della ruggine per lo sbloccaggio di componenti intaccati dalla corrosione, p. es. iniettori o cerchi sul mozzo.

Effetto di conversione della ruggine:

- ✔ La ruggine viene convertita chimicamente in composti di ferro stabili nel tempo
- ✔ Conversione della superficie arrugginita porosa in una superfice metallica liscia

Caratteristiche

- ✔ Rimuove efficacemente la ruggine
- ✔ Eccellente effetto di conversione della ruggine in combinazione con un forte effetto penetrante
- ✔ Ottimo effetto degrippante grazie a speciali tensioattivi
- ✔ Base acquosa

Benefici

- ✔ Tecnico: efficace soluzione per il degrippaggio.
- ✔ Professionista: facilità di esecuzione.
- ✔ Cliente finale: veicolo in perfetto stato.
- ✔ Ambiente e salute: REACh conform.

Area di applicazione

- ✔ Per lo smontaggio di iniettori
- ✔ Cerchi bloccati sul mozzo dalla corrosione
- ✔ Collegamenti a vite bloccati dalla corrosione

Istruzioni

Rimuovere eventuali residui oleosi o grassi dai componenti. Nebulizzare uniformemente e direttamente sui componenti da sbloccare. Lasciare agire per circa 30 minuti ed eliminare i residui disciolti nebulizzando nuovamente lo speciale degrippante sui componenti.

Indicazione

- ✔ Durante l'applicazione, usura guanti e occhiali di protezione.
- ✔ L'applicazione preliminare di sbloccanti generici riduce l'efficacia del prodotto.
- ✔ Non applicare su superfici verniciate o plastica
- ✔ Se necessario, verificare la compatibilità dei materiali in un punto poco visibile
- ✔ Prolungare i tempi di applicazione in caso di incrostazioni tenaci.
- ✔ Tenere in considerazione le avvertenze riportate sulla confezione, nella scheda di sicurezza o nelle istruzioni d'uso più recente.

Descrizione prodotto	Contenuto	Numero articolo	Unità di confezionamento
Speciale degrippante	250 ml	1101922	12 PZ



Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde all'attuale stato dell'arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, TUNAP non si può assumere alcuna responsabilità. Non viene quindi stabilito un rapporto giuridico contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente. TUNAP Italia srl | Enzenbergweg 12 | I - 39018 Terlan (BZ) | telefono +39 0471 566 444 | e-Mail: infotunap@tunap.it | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

PI 128 20240710

TUNAP.it
TUNAP.ch