

microflex®

974 Protettivo diretto iniettori Benzina

Impiegato regolarmente protegge, grazie alla tecnologia ROA², gli iniettori da depositi causati dal carburante. Inoltre riduce il consumo e le emissioni di gas di scarico. Aggiunto al serbatoio rispetta i requisiti del carburante richiesti dalla normativa UNI EN 228. Per ogni percentuale di benzina ed etanolo (EURO 6).



Tecnologia ROA² (Reactive Organic Amines)

- ✓ Basata sulla tecnologia ROA (formula detergente ancora più potente)
- ✓ Scioglie e rimuove i depositi sull'iniettore
- ✓ Previene la formazione di nuovi imbrattamenti
- ✓ Perfettamente compatibile con ogni percentuale di benzina ed etanolo.

Caratteristiche

- ✓ Protegge dai depositi causati dal carburante
- ✓ Il principio attivo viene attivato e agisce direttamente sull'iniettore
- ✓ In presenza di incrostazioni dovute al carburante, riporta i consumi e i valori delle emissioni al livello di un veicolo nuovo
- ✓ Aumenta il numero di ottani per impedire il „battito in testa“ e protegge di conseguenza il motore da eventuali danni.
- ✓ Anche per uso non professionale

Area di applicazione

- ✓ Per tutti i motori a benzina ad iniezione diretta ed indiretta
- ✓ Per assicurare la qualità del carburante
- ✓ Per la protezione dopo l'impiego del Rigenerativo diretto iniettori Benzina 979 o del Pulitore diretto iniettori Benzina 937

Istruzioni

Versare nel serbatoio carburante. Utilizzare l'apposito beccuccio.

Dosaggio

100 ml: Sufficiente per max. 40 litri di carburante (min. 5 litri di carburante).

200 ml: Sufficiente per max. 80 litri di carburante (min. 10 litri di carburante).

Descrizione prodotto	Contenuto	Numero articolo	Unità di confezionamento
Protettivo diretto iniettori Benzina	200 ml	1102602	24 PZ
Accessorio aggiuntivo		Numero articolo	Unità di confezionamento
Beccuccio Benzina		1601832	1 PZ

