

micrologic®

195 Protezione Diesel Fuel Guard

Elimina efficacemente i microorganismi presenti nei carburanti diesel e biodiesel e ne impedisce la ricrescita. Ampio spettro di azione contro batteri, lieviti e muffe.



Caratteristiche

- ✓ Elimina efficacemente i microorganismi
- ✓ Efficace contro batteri, lieviti e muffe
- ✓ Impedisce in modo affidabile la ricrescita di microorganismi

Benefici

- ✓ Tecnico: massima compatibilità con i componenti meccanici.
- ✓ Professionista: efficace soluzione per ottenere la massima soddisfazione del Cliente finale.
- ✓ Cliente finale: veicolo in perfetto stato.
- ✓ Ambiente e salute: riduzione delle emissioni nocive.

Area di applicazione

- ✓ Come prevenzione e risoluzione nei carburanti diesel e bio-diesel e in caso di alta umidità
- ✓ Veicoli commerciali
- ✓ Barche
- ✓ Generatori

Istruzioni

Versare nel serbatoio carburante.

Dosaggio

Misura preventiva:
500 ml per 3000 litri
5.000 ml per 30.000 litri

Terapia d'urto:
150 ml per 80 litri
500 ml per 600 l
5.000 ml per 6.000 litri

Indicazione

- ✓ Dosaggio minimo: 10 l

Descrizione prodotto	Contenuto	Numero articolo	Unità di confezionamento
Protezione Diesel Fuel Guard	150 ml	1103671	12 PZ

