

TUNAP

7011 Spray adesivo per carrozzeria

L'adesivo forma una pellicola con un alto potere incollante. Incolla tra loro superfici in tessuto, gomma-piuma, pelle, cartone, rivestimento per soffitti, rivestimenti in plastica, stoffa, vinile, tappetini isolanti nonché metallo o legno verniciato o meno. Getto regolabile



Caratteristiche

- ✓ Resistente all'acqua e alla benzina
- ✓ Temperatura d'impiego da -30°C a +80°C, per brevi periodi (max. 1 ora) +100°C
- ✓ Materiali incollabili: tessuto, polieteri/poliesteri, profili in gomma spugnosa, materiali isolanti, cuoio, similpelle, feltro, cartone

Area di applicazione

- ✓ Confezionamento e copertura
- ✓ Per l'incollaggio di vari materiali tra loro o su gomma, metallo (grezzo, fosfato, verniciato a forno, su prime e vernice, anodizzato), legno o poliestere

Istruzioni

Le superfici da trattare devono essere asciutte e prive di qualsiasi residuo di olio, grasso, polvere e altre sostanze antiadesive. Agitare bene il flacone prima dell'uso. Applicare direttamente lo spray adesivo per carrozzeria dal flacone mantenendo una distanza di ca. 20-25 cm. Lasciare evaporare il propellente dalle superfici trattate per ca. 10 min. fino a quando l'adesivo non sembra asciutto e leggermente coloso. È importante mantenere il tempo di asciugatura sotto controllo, perché tempi troppo lunghi o troppo brevi possono influenzare negativamente il risultato. Successivamente unire i due componenti da incollare.

Descrizione prodotto	Contenuto	Numero articolo	Unità di confezionamento
Spray adesivo per carrozzeria	400 ml	1103679	24 PZ

