

CARGO logic®

685 Protezione Diesel Fuel Guard

Elimina efficacemente i microorganismi presenti nei carburanti diesel e biodiesel e ne impedisce la ricrescita. Ampio spettro di azione contro batteri, lieviti e muffe.



Caratteristiche

- ✓ Elimina efficacemente i microorganismi
- ✓ Efficace contro batteri, lieviti e muffe
- ✓ Impedisce in modo affidabile la ricrescita di microorganismi

Benefici

- ✓ Tecnico: massima compatibilità con i componenti meccanici.
- ✓ Professionista: efficace soluzione per ottenere la massima soddisfazione del Cliente finale.
- ✓ Cliente finale: veicolo in perfetto stato.
- ✓ Ambiente e salute: riduzione delle emissioni nocive.

Area di applicazione

- ✓ Motori diesel di veicoli commerciali
- ✓ Motori marini diesel
- ✓ Generatori
- ✓ Cisterne con periodi lunghi di stoccaggio
- ✓ Come prevenzione e risoluzione nei carburanti diesel e bio-diesel e in caso di alta umidità

Istruzioni

In caso di impianti già contaminati, effettuare una bonifica meccanica e applicare la sostanza in terapia d'urto. Applicabile anche come misura preventiva. Evitare il sovradosaggio.

Dosaggio

Terapia d'urto:
500 ml per 600 litri
5.000 ml per 6.000 litri

Misura preventiva:
500 ml per 3.000 litri
5.000 ml per 30.000 litri

Descrizione prodotto	Contenuto	Numero articolo	Unità di confezionamento
Protezione Diesel Fuel Guard	500 ml	1103693	12 PZ

