

Professional 582 Agente attivo A/C

Protettivo per la manutenzione, la protezione e la diagnosi del circuito refrigerante degli impianti di climatizzazione. Idoneo per impianti di climatizzazione con refrigeranti R134a e HFO1234yf.



Caratteristiche

- ✓ Riduce l'attrito assicurando prestazioni di raffreddamento costanti
- ✓ Minimizza l'usura del compressore
- ✓ Protegge l'olio PAG da ossidazione
- ✓ Consente di localizzare rapidamente eventuali perdite grazie agli speciali ingredienti UV.
- ✓ Rigenera O-ring e guarnizioni, prevenendo eventuali microperdite

Area di applicazione

- ✓ Da utilizzare in occasione di interventi di manutenzione e controllo dell'impianto di climatizzazione
- ✓ Raccomandato per impianti di climatizzazione con fluidi refrigeranti R134A e HFO1234yf
- ✓ Compatibile con la maggior parte degli oli PAG
- ✓ Per la rapida localizzazione di perdite
- ✓ In occasione dei tagliandi, a scopo preventivo

Istruzioni

Leggere la Service Information SI 582. Avviare il veicolo, accendere il climatizzatore e farlo funzionare al massimo per un minuto. Applicare l'adattatore di riempimento al flacone. Collegare l'adattatore alla presa di servizio del circuito di bassa pressione. Aumentare il regime motore e mantenerlo a 2000 giri/min. Svuotare il flacone facendo pressione sul tasto della testina.

Indicazione

- ✓ La sostanza non contiene nessun componente ermetizzante che si asciuga con l'umidità. Non applicare più di una volta all'anno. Sufficiente fino a 1000 g di fluido refrigerante.
- ✓ Attenzione: non compatibile con veicoli elettrici o ibridi con oli per compressore POE.

Descrizione prodotto	Contenuto	Numero articolo	Unità di confezionamento
Agente attivo A/C	50 ml	1103710	24 PZ

Accessori necessari	Numero articolo	Unità di confezionamento
UV Lampada tascabile Silverline		
Adattatore A/C R134a		
Adattatore A/C R1234yf		
Adattatore di riempimento per 582		

