Product Information

Professional
142 Ermetizzante radiatore

Ermetizza immediatamente le perdite, assicurando il buon funzionamento dell‘impianto di raffreddamento. Per un‘ermetizzazione a lunga durata di perdite e micro perdite. Previene le trasudazioni dalle guarnizioni dell‘impianto di raffreddamento e le perdite di liquido.

Caratteristiche

- ✔ Adatto a tutti i liquidi antigelo a base di glicole e glicerina
- ✔ Protegge l‘impianto di raffreddamento da perdite
- ✔ Ermetizza in modo duraturo perdite e fessure capillari
- ✔ Assicura il corretto funzionamento di valvole e pompe dell‘acqua
- ✔ Previene trasudazioni e perdite di liquido di raffreddamento
- ✔ Adatto anche per impianti di raffreddamento a circuito chiuso
- ✔ Neutro su gomma e plastica, metalli leggeri e non ferrosi

Benefici

- ✔ Tecnico: protegge il circuito di raffreddamento dalle perdite e assicura il suo buon funzionamento.
- ✔ Professionista: rapidità e facilità di esecuzione; soddisfazione del Cliente finale.
- ✔ Cliente finale: veicolo in perfetto stato.
- ✔ Ambiente e salute: REACh conform.

Area di applicazione

- ✔ In caso di trasudazioni dalle guarnizioni della testata
- ✔ In caso di perdite dalle giunzioni dei tubi flessibili o dai manicotti.
- ✔ In caso di micro perdite nel radiatore, nelle testate motori e nei blocchi motore.
- ✔ In caso di perdita del liquido di raffreddamento

Istruzioni

Aggiungere la sostanza a motore caldo. Azionare il riscaldamento. Far girare il motore al minimo per 10 min. fino all‘apertura del termostato e fino a che l‘impianto di climatizzazione non emette aria calda. Successivamente spegnere il motore e controllare nuovamente il livello del liquido di raffreddamento. Compatibile con tutti i tipi di antigelo e liquidi di raffreddamento.
1 l di Ermetizzante radiatore è sufficiente per 40 l di liquido di raffreddamento
500 ml di Ermetizzante radiatore sono sufficienti per 20 l di liquido di raffreddamento

Descrizione prodotto	Contenuto	Numero articolo	Unità di confezionamento
Ermetizzante radiatore	1 l	1104795	12 PZ



Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde all‘attuale stato dell‘arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, TUNAP non si può assumere alcuna responsabilità. Non viene quindi stabilito un rapporto giuridico contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente. TUNAP Italia srl | Enzenbergweg 12 | I - 39018 Terlan (BZ) | telefono +39 0471 566 444 | e-Mail: infotunap@tunap.it | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

TUNAP.it
TUNAP.ch