

## TUNAP 3950 Resina di finitura

Adesivo siliconico uretano-acrilico per una perfetta sigillatura di superfici danneggiate dal pietrisco.



### Caratteristiche

- ✓ Resistenza alla trazione maggiore rispetto la resistenza alla rottura del cristallo
- ✓ Sigilla a lungo termine da influssi esterni
- ✓ Resistente a sali, oli, siliconi, alcol, luce solare ecc.
- ✓ Nessun ingiallimento, ingrigimento o deformazione dei componenti
- ✓ Crea un legame solido e assolutamente resistente a influssi chimici e fisici
- ✓ Non contiene sostanze caustiche, tossiche e cancerogene

### Area di applicazione

- ✓ Per parabrezza in vetro laminato di autoveicoli.

### Istruzioni

Dopo l'indurimento della resina di riempimento iniettata nel punto d'impatto, versare alcune gocce di resina di finitura sul punto d'impatto per sigillarlo. Applicare immediatamente la pellicola di finitura con una leggera pressione. Evitare assolutamente inclusioni d'aria. Far indurire la resina di finitura con la lampada UV.

### Dosaggio

Sufficiente per circa 30 applicazioni

Descrizione prodotto	Contenuto	Numero articolo	Unità di confezionamento
Resina di finitura	0	1400424	1 PZ

