

TUNSEAL

2062 Set adesivo per cristalli

Adesivo con alta resistenza iniziale per un rapido fissaggio del cristallo: tempo di attesa breve (30 min con airbag). Alto modulo elastico e bassa conducibilità per una rigidità e protezione anticorrosiva ottimale della carrozzeria. Leggere le istruzioni per l'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto.



Caratteristiche

- ✓ Alto modulo elastico (resistenza a trazione ca. 2,5 MPa)
- ✓ Migliora la rigidità della carrozzeria
- ✓ Bassa conducibilità elettrica
- ✓ Previene la corrosione di contatto tra adesivo e carrozzeria
- ✓ Tempo di fermo veicolo 30 min. con airbag (fino -18°C)
- ✓ Alta resistenza iniziale per evitare lo spostamento del cristallo dopo l'incollaggio („High Tack Effect“)

Area di applicazione

- ✓ Incollaggio di cristalli anteriori, posteriori e laterali di autovetture nella carrozzeria (autoveicoli, veicoli pesanti, cabine di trattori, carrelli elevatori, veicoli speciali).

Istruzioni

Leggere le istruzioni per l'uso. Le superfici da incollare devono essere asciutte, pulite e prive di agenti distaccanti e grasso. Pulire il cristallo con lo speciale detergente per vetri 2034. Trattare il cristallo e la superficie di aderenza con il Primer 2035 (lasciare asciugare per almeno 10 min.). Applicare sul Primer oppure sui residui di TUNSEAL 2060. Il montaggio del cristallo deve avvenire entro 15 min. Leggere la scheda tecnica aggiornata.

Indicazione

- ✓ Conservare in un luogo fresco e asciutto. Non utilizzare detergenti contenenti alcol subito prima o durante l'incollaggio (l'adesivo non indurisce più).
- ✓ Il set è composto da:
- ✓ 1 confezione di adesivo per cristalli TUNSEAL 2060 (400 ml)
- ✓ 1 confezione di detergente speciale per vetri TUNSEAL 2034 (panno umido e asciutto)
- ✓ 1 ugello universale
- ✓ 1 primer 2 in 1 2035
- ✓ 1 copia di istruzioni di lavoro

Descrizione prodotto	Contenuto	Numero articolo	Unità di confezionamento
Set adesivo per cristalli	400 ml	1400439	12 PZ

