

## Professional 159 Mastice siliconico

Mastice siliconico a elevata elasticità permanente e resistenza termica con formulazione migliorata per autoveicoli. Per la sigillatura di pompe d'acqua, pompe dell'olio, coppe dell'olio e coperchi delle scatole. A reticolazione neutra, non corrosivo. Ottima resistenza agli oli motore e della trasmissione e ai fluidi refrigeranti e antigelo.



### Caratteristiche

- ✓ Unico sigillante siliconico ossimico privo di sostanze cancerogene (non contiene MEKO)
- ✓ Nessun simbolo di pericolo (GHS/CLP)
- ✓ Massima resistenza agli oli motore, oli della trasmissione e ai liquidi di raffreddamento
- ✓ Non corrosivo, può essere utilizzato su tutti i componenti metallici ed elettronici (ad es. sensori)
- ✓ Elevata capacità di carico dinamico e resistenza all'invecchiamento
- ✓ Impiegabile da -60 °C a 280 °C, temporaneamente fino a 320 °C
- ✓ Esente da fumi irritanti e corrosivi

### Area di applicazione

- ✓ Per la guarnizione di parti che vanno nuovamente staccate:
- ✓ Sistemi di aspirazione
- ✓ Pompe d'acqua
- ✓ Pompe d'olio
- ✓ Coppe d'olio
- ✓ Coperchi degli alberi a camme
- ✓ Scatole di valvole termostatiche

### Istruzioni

Prima dell'uso leggere attentamente la SI 159. Rimuovere completamente i residui di sigillante vecchio dalla superficie da incollare. La superficie da incollare deve essere asciutta, pulita e priva di polvere. Applicare la sostanza MP 159 sulle superfici dei componenti da incollare e fissarli entro 5 minuti.

### Indicazione

- ✓ Non adatto come guarnizione della testata del cilindro o del collettore di scarico.

Descrizione prodotto	Contenuto	Numero articolo	Unità di confezionamento
Mastice siliconico	200 ml	1400454	12 PZ

