Product Information

TUNSEAL

3071 Adesivo bicomponente trasparente

Adesivo bicomponente a base di poliuretano e privo di solventi. Particolarmente adatto per la riparazione di materie plastiche nel settore automobilistico. Ottima aderenza su acciaio e alluminio, PVC-duro, GFK, PVC, PUR e PS schiuma dura (non ideale per PP e PTFE).

Caratteristiche

- ✔ Realizza giunti incollati solidi ed elastici tra diversi materiali
- ✔ Perfettamente sopraverniciabile
- ✔ Tempo di lavorabilità ca. 2-3 min.
- ✔ Levigabile dopo ca. 10 min.

Area di applicazione

- ✔ Per la riparazione di componenti in plastica e per paraurti, specchietti retrovisori, supporto fari, pannelli porte ecc. verniciati e non verniciati.
- ✔ Per incollare metalli come acciaio e lamiere di ferro a parti non portanti della carrozzeria

Istruzioni

Le superfici da incollare devono essere asciutte, pulite e prive di polvere, olio e grasso. Per aumentare l'adesione dell'adesivo è necessario levigare lo sfondo. Togliere il tappo e applicare il tubo miscelatore. Inserire la cartuccia nella pistola K5 1500 e per assicurare una miscelazione ottimale non utilizzare i primi 2-3 cm di adesivo.

Indicazione

- ✔ I tempi di lavorabilità indicati si prendono in considerazione con temperature d'ambiente di 23°C e 50% di umidità relativa.
- ✔ Dal 24 Agosto 2023, prima dell'uso industriale o professionale, è necessario ricevere una formazione specifica.
- ✔ Colore: trasparente.
- ✔ Ai sensi del par.7, voce 74, allegato XVII del Regolamento REACH vi indichiamo i Corsi di formazione al seguente link: https://flashpointlearning.it/diisocianati . Inserendo il codice sconto Tunap2023 si ottiene uno scontro extra del 5% sul prezzo totale.

Descrizione prodotto	Contenuto	Numero articolo	Unità di confezionamento
Adesivo bicomponente trasparente	25 ml	2100102	12 PZ

Accessori necessari		Numero articolo	Unità di confezionamento
Miscelatore adesivi bicomponenti per plastica, 0		1400384	1 PZ
Pistola manuale per bicomponente, 0		2100024	1 PZ



Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde all'attuale stato dell'arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, TUNAP non si può assumere alcuna responsabilità. Non viene quindi stabilito un rapporto giuridico contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente. TUNAP Italia srl | Enzenbergweg 12 | I - 39018 Terlan (BZ) | telefono +39 0471 566 444 | e-Mail: infotunap@tunap.it | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch