

CARGO logic®

685S Kit Bonifica Cisterne 20.000 l

I kit bonifica cisterne consistono della sostanza TUNAP CL 685 Protezione Diesel Fuel Guard e di analisi chimiche del gasolio in modo da studiare piani di manutenzione specifici.



Caratteristiche

- ✓ Elimina efficacemente i microorganismi
- ✓ Efficace contro batteri, lieviti e muffe
- ✓ Impedisce in modo affidabile la ricrescita di microorganismi

Area di applicazione

- ✓ Cisterne di gasolio

Istruzioni

In caso di sistemi già contaminati di microorganismi: Se non sono visibili fanghi/alghe, effettuare una terapia d'urto. In caso di presenza di fanghi/alghe, intervenire con una bonifica meccanica e successivamente effettuare la terapia d'urto. Sostituire il filtro carburante. Come misura preventiva aggiungere al carburante in caso di periodi lunghi di fermo veicolo.

Dosaggio

Terapia d'urto:

500 ml per 600 litri

5.000 ml per 6.000 litri

Misura preventiva:

500 ml per 3.000 litri

5.000 ml per 30.000 litri

Descrizione prodotto	Contenuto	Numero articolo	Unità di confezionamento
Kit Bonifica Cisterne 20.000 l	40 l	2100280	1 PZ
Composizione Kit		Quantità	Numero articolo
Protezione Diesel Fuel Guard		8	1102511
Analisi Gasolio carica microbica		2	2100259
Analisi Gasolio autotrazione		1	2100261
Accessorio aggiuntivo		Numero articolo	Unità di confezionamento
Stabilizzante Diesel, 950 ml		1100658	12 PZ
Protezione Diesel Fuel Guard, 5 l		1102511	1 PZ
Stabilizzante Diesel - 12 pz., 950 ml		2100514	12 PZ

