

TUNAP

16310 Diesel Clean Pump DF79

Sistema professionale di filtraggio di gasolio. L'unità carrellata molto versatile ha una portata di 79 l/min ed è dotata di un filtro 10 micron con separatore acqua e di un pre-filtro in rete metallica lavabile 100 micron.



Caratteristiche

- ✓ Telaio e corpo filtro in acciaio verniciato - corpo pompa e testa filtro in alluminio - guarnizioni pompa e filtri in FKM
- ✓ Filtro in aspirazione: rete metallica lavabile 100 micron
- ✓ Filtro in pressione: microfibra 10 micron con separatore acqua
- ✓ Pompa: palette 79 l/min con valvola di pressione massima 3 bar
- ✓ Alimentazione: 230 V / 50 Hz - 500 W
- ✓ Tubo di aspirazione: 3,00 m 3/4 + tubo ferro 75 cm 3/4
- ✓ Tubo di mandata: 3,00 m 3/4 + tubo ferro 75 cm 3/4
- ✓

Area di applicazione

- ✓ Per la filtrazione periodica del carburante contenute in cisterne di stoccaggio fino a 20.000 litri
- ✓ Per il pre-filtraggio del carburante prima o durante la fase di rifornimento
- ✓ Per la pulizia di serbatoi di motori Diesel

Istruzioni

Prima dell'uso leggere la Service Information SI 16310.

Indicazione

- ✓ **Attenzione:** il sistema può essere utilizzato esclusivamente per il filtraggio di gasolio EN590 (no benzine - no cherosene - no solventi).

Descrizione prodotto	Peso contenuto	Numero articolo	Unità di confezionamento
Diesel Clean Pump DF79	50 kg	2100923	1 PZ

