



airco well®

994S Pacchetto airco well +996+Pistola

Il kit airco well® contiene prodotti chimici per pulizia e un'attrezzatura riutilizzabile per pulizia perfetta. La pressione di spurgo attraversa evap. impianto. L'ambiente circostante filtro aria abitacolo viene pulito senza lasciare residui. Con le istruzioni di lavoro, soddisferete facilmente i requisiti VDI/ZDK per tutti i modelli di auto.



Caratteristiche

- ✓ Pulizia completa dell'impianto di climatizzazione dell'auto secondo VDI/ZDK 6032
- ✓ Migliora la qualità dell'aria nell'abitacolo
- ✓ Per una rapida eliminazione di impurità e depositi sull'evaporatore
- ✓ Rimuove efficacemente il biofilm che si forma a causa dei microorganismi (funghi, batteri)
- ✓ Elimina i cattivi odori prodotti da germi, funghi e batteri
- ✓ Privo di coloranti e fragranze allergenici (certificato ECARF)
- ✓ Certificato dal TÜV Thüringen - aumenta in modo dimostrabile il flusso d'aria attraverso il vaporizzatore

Area di applicazione

- ✓ Con airco well® è possibile pulire sia l'evaporatore, sia il corpo del filtro antipolline di un impianto di climatizzazione per auto secondo lo stato dell'arte. Secondo VDI/ZDK RL 6032, si consiglia a ogni cambio del filtro antipolline, al più tardi ogni 12 mesi.

Istruzioni

Pulizia dell'evaporatore:

Posizionare la vaschetta di raccolta sotto lo scarico della condensa. Dotare il vano piedi nell'area del passeggero della protezione da pavimento. Rimuovere il filtro dell'abitacolo ed eliminare le impurità grossolane, (ad es. foglie), dal sistema di ventilazione. Far passare la sonda attraverso la condotta d'aria verso l'evaporatore e, se necessario, piegarla con cautela (max 45°). Versare l'intero contenuto di airco well® 994 nella pistola a pressione e collegare all'aria compressa. Posizionare il pollice sul disco guida ed eseguire il test di spruzzatura. Controllare che la direzione del getto sia corretta e verificare che il liquido defluisca nella vaschetta. Sciacquare completamente l'evaporatore muovendo avanti e indietro la sonda.

Pulizia della scatola del filtro antipolline:

Tirare il panno di pulizia sull'utensile di pulizia airco well®. Ripiegare le aperture sui ganci. Agitare airco well® 998 per 15-20 secondi prima dell'uso. Tenere l'utensile con un panno in posizione verticale, inserire la bomboletta 998 e svuotarla completamente. Pulire uniformemente l'area circostante con il panno imbevuto di 998. Dopo l'uso, smaltire il panno.

Si prega di seguire le istruzioni allegate e le specifiche del produttore.

Le istruzioni specifiche del veicolo sono disponibili al sito:

<https://haendler.aircowell.com/haendler/fragen-und-antworten/arbeitsanleitungen.php>

Indicazione

- ✓ Tutti i componenti possono essere sempre riordinati comodamente e facilmente tramite il codice articolo nel TUNAP Shop 24 ore su 24, 7 giorni su 7 – per un riordino rapido e semplice in qualsiasi momento!

Descrizione prodotto	Contenuto	Numero articolo	Unità di confezionamento
Pacchetto airco well +996+Pistola	33 l	2101017	1 PZ

Composizione Kit	Quantità	Numero articolo
Detergente igienizzante per impianti AC	24	1101653
Igienizzante scatolato filtro AC	24	1102671
Igienizzante AC	48	1102821
AC Pistola a pressione con sonda		1400885
Farfalla profumata Blu-Bianco	24	2101002
Farfalla profumata Verde-Bianco	48	2101003

